

## GM ANSCHLAGPROFIL

DIE ELEGANTE LÖSUNG  
FÜR GANZGLASANLAGEN.



GM ANSCHLAGPROFIL wurde für Ganzglasanlagen entwickelt und ist auch für die Umrüstung bestehender Anlagen mit Fugenbreite 5 mm zwischen Türe und Fixteil geeignet. Vergilbungserscheinungen – wie bei Kunststoffprofilen möglich – werden mit dem GM ANSCHLAGPROFIL aus Aluminium vermieden.

Überall, wo geschlossene Ganzglastüren dicht halten müssen, sorgt GM ANSCHLAGPROFIL für visuellen und akustischen Schutz. Dieses elegante Profil vermindert ausserdem die Luftdurchlässigkeit deutlich.

Aus hochwertigem Aluminium, eloxiert, ähnlich Niro matt oder in allen RAL-Farben lieferbar. Gummidichtungen mit eingearbeiteter Verstärkung (gegen Überdehnung), sind in Grau oder Schwarz erhältlich. Ideal geeignet für Ganzglasanlagen. Für 10 oder 12 mm ESG Einscheibensicherheitsglas im Lagermaß à 6000 mm oder auf Fixmaß zugeschnitten.



### Technischer Aufbau:

